

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL MULTI GEAR EP GL-5

Lubrificante Mineral para Engrenagens.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de engrenagens de alto desempenho projetado para fornecer lubrificação efetiva em uma ampla gama de caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal para veículos de passeio, ônibus, caminhões e máquinas agrícolas. Formulado a partir de básicos de alta qualidade e aditivos de extrema pressão para fornecer proteção aos componentes de engrenagens contra desgaste.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

ATENDE: API GL-5 (SAE 90; 80W90 e 85W140)

API GL-5; MIL-L-2105 D (SAE 140).

REGISTRO ANP: 7436

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	MULTI GEAR EP GL-5			
			90	140	80W90	85W140
SAE	-	-	90	140	80W90	85W140
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	14,34	26,09	14,29	29,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	137,2	358,1	139,8	410,8
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	102	96	102	98
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	206	202	206	202
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-20	-12	-20	-18

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.