

F I C H A D E P R O D U T O



SUPRA MX SEMISSINTÉTICO SL 10W40

CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante semissintético premium desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e Gás Natural Veicular (GNV). Formulado com básicos selecionados e aditivos de alto desempenho que proporcionam proteção contra a corrosão, desgaste e formação de depósitos, prolongando a vida útil do motor. É o lubrificante mais adequado para todos os tipos de veículos nacionais e importados, que requeiram um óleo com nível de qualidade API SL ou inferior.

Vantagens:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

ATENDE: API SL

USOS: Motores a gasolina, etanol, flex e Gás Natural Veicular (GNV)

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Supra MX Semissintético SL
Viscosidade SAE	-	-	10W40
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	95,40
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	14,10
Índice de Viscosidade		NBR 14358	152
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	226
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-32
TBN	mg KOH/g	NBR 05798	6,20

Rev.: 02 01/2021