

# F I C H A D E P R O D U T O



## MOTO PREMIUM SEMISSINTÉTICO SL 10W30

### CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante semissintético premium para motores quatro tempos, desenvolvido especificamente para atender as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. Formulado com básicos selecionados e aditivos de alto desempenho que proporcionam proteção contra a corrosão, desgaste e formação de depósitos. É o lubrificante mais adequado para todos os tipos de motocicletas 4 tempos nacionais e importadas, que requeiram um óleo com nível de qualidade API SL JASO MA2 ou inferior.

### Vantagens:

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor
- ✓ As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia / combustível e melhor dirigibilidade
- ✓ A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste

**ATENDE:** API SL, JASO MA2

**USOS:** Motores quatro tempos de motocicletas.

### ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Moto Premium Semissintético SL
Viscosidade SAE	-	-	10W30
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	71,78
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	10,76
Índice de Viscosidade		NBR 14358	138
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	226
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-34
TBN	mg KOH/g	NBR 05798	6,19

Rev.: 02 01/2021