

FICHA TÉCNICA

LUBRIOIL GEAR HD GL-4

Lubrificante Mineral para engrenagens



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de engrenagens de alto desempenho projetado para fornecer lubrificação efetiva em uma ampla gama de caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícola. Formulado a partir de básicos de alta qualidade e aditivos de extrema pressão para fornecer proteção aos componentes de engrenagens contra desgaste.

Benefícios:

- ✓ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.
- ✓ Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.
- ✓ A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

ATENDE: API GL-4.

REGISTRO ANP: 7438

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	GEAR HD GL-4		
SAE	-	-	80W	90	140
VISCOSIDADE 100°C	cSt	ABNT NBR 10441	9,45	14,25	30,01
VISCOSIDADE 40°C	cSt	ABNT NBR 10441	69,70	134,9	429,3
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	-	ABNT NBR 14358	114	104	99
PONTO DE FULGOR	°C	ABNT NBR 11341	214	210	206
PONTO DE FLUIDEZ	°C	ABNT NBR 11349	-20	-16	-12

*“Os resultados acima podem apresentar leves alterações, devido ao intervalo de trabalho existente. Utilize o produto de acordo com as recomendações do fabricante, respeitando os períodos de troca e manutenção”.