

F I C H A D E P R O D U T O

SUPRA SINTÉTICO RACING 0W20 SN



CARACTERÍSTICAS:

Lubrificante Sintético Premium recomendado para lubrificação de motores a gasolina, etanol, flex e Gás Natural Veicular (GNV). Lubrificante multiviscoso 100% sintético API SN elaborado com aditivos especialmente desenvolvidos para esta categoria de lubrificantes, que conferem uma maior capacidade de proteção ao motor. Lubrificante de alto desempenho que permite uma excelente lubrificação sob condições severas de operação. Sua formulação proporciona excelente controle de fuligem e limpeza do motor, resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos, máxima proteção contra o desgaste corrosivo e economia de combustível.

Vantagens:

- ✓ Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o *Resource Conserving* melhoram e mantêm a economia de combustível.
- ✓ Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos.
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação

ATENDE: API SN/ RC; ILSAC GF-5

USOS: Recomendado para motores a gasolina, etanol, flex e Gás Natural Veicular (GNV)

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Supra Sintético Racing SN
Viscosidade SAE	-	-	0W20
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	46,05
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	8,10
Índice de Viscosidade		NBR 14358	150
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	226
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-37
TBN	Mg KOH/g	NBR 05798	7,51

Rev.: 02 01/2021