

F I C H A D E P R O D U T O

AGROFLUIDO 20W30



CARACTERÍSTICAS:

Lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores. Formulado com óleo básicos selecionados e pacote de aditivo de alta performance para proporcionar um desempenho confiável em uma ampla gama de aplicações agrícolas. Oferece resistência a oxidação e reduz substancialmente ruído e vibração indesejáveis dos freios.

Vantagens:

- ✓ A capacidade multifuncional desses óleos os torna adequados para a maioria das aplicações em equipamento agrícolas e reduz a troca e as chances de aplicação incorreta.
- ✓ Proteção contra desgaste e corrosão.
- ✓ Garante uma operação hidráulica suave (sem folga).
- ✓ Excelente propriedade anticorrosiva protege todos os componentes de trabalho

ATENDE: Volvo VME WB-101; AGCO Massey-Ferguson M1135; Caterpillar TO-2; Allison C4; ZF TE-ML-03E/05F; API GL-4.

USOS: Pode ser utilizado em caixas, sistemas hidráulico, transmissões e freio úmido de tratores e outros equipamentos agrícolas.

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Agrofluido
Viscosidade SAE	-	-	20W30
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	73,56
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	10,69
Índice de Viscosidade		NBR 14358	133
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	224
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-28

Rev.: 02 01/2021