

# F I C H A D E P R O D U T O



## PDV 2T NÁUTICO

### CARACTERÍSTICAS:

Lubrificante mineral de alta qualidade sem cinzas, desenvolvido para atender aos requisitos mais críticos dos modernos motores de popa refrigerados a água. Sua formulação proporciona proteção contra formação de depósito a alta temperatura, reduzindo assim a formação de vernizes e lacas protegendo contra corrosão e desgaste. Atende aos requisitos de desempenho da mais recente especificação NMMA TC-W3 da Associação Nacional de Fabricantes de Motores Marítimos.

### Vantagens:

- ✓ Excelente lubrificidade, protegendo contra o desgaste do pistão e o desgaste prematuro dos componentes do motor.
- ✓ Excelente miscibilidade com gasolina garantindo uma mistura homogênea estável.
- ✓ Fórmula com baixo teor de cinzas que reduz a formação de depósitos.
- ✓ A mais recente tecnologia de aditivos ajuda a proteger o pistão contra arranhões, garantindo motores mais limpos e minimizando os depósitos da câmara de combustão.

**ATENDE:** NMMA TC-W3

**USOS:** Recomendado para motores de dois tempos à gasolina, refrigerados a água.

Este produto deve ser utilizado sempre na proporção determinada pelo fabricante do motor.

### ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	2T
Viscosidade SAE	-	-	-
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	49,69
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	8,10
Índice de Viscosidade		NBR 14358	135
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	98
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-34

Rev.: 01 05/2021