

F I C H A D E P R O D U T O



ULTRA SINTÉTICO RACING SN 5W40

CARACTERÍSTICAS:

Lubrificante robusto totalmente sintético desenvolvido para modernos motores a diesel, gasolina, etanol, flex e GNV. Formulado com básicos sintéticos especialmente selecionados e aditivos com tecnologia avançada que satisfazem SAPS (Cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre). Proporciona excelente proteção ao motor e permite uma excelente lubrificação sob condições severas de operação.

Vantagens:

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade
- ✓ Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões
- ✓ Proteção contra corrosão, evitando a formação de emulsões, borra nos turbos e depósitos nos pistões
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor
- ✓ Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo

ATENDE: API SN; ACEA A3/B4 ; MB 229.5/ 226.5; VW 50888/ 50999; RENAULT 700/710

USOS: Recomendado para modernos motores a diesel, gasolina, etanol, flex e GNV.

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Ultra Sintético Racing SN
Viscosidade SAE	-	-	5W40
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	89,02
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	14,88
Índice de Viscosidade		NBR 14358	176
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	230
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-40
TBN	Mg KOH/g	NBR 05798	11,56

Rev.: 02 01/2021