

F I C H A D E P R O D U T O

HIDRALUB AW 32



CARACTERÍSTICAS:

Lubrificante mineral antidesgaste de alto desempenho desenvolvidos para sistemas hidráulicos de alta pressão operando sob condições moderadas a severas. Formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho cuidadosamente selecionados para fornecer excelente proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste.

Vantagens:

- ✓ Excelente propriedades antioxidantes e antiferrugem.
- ✓ Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
- ✓ Boas características de separação de água.
- ✓ Compatível com todos os tipos de vedações dos sistemas hidráulicos.
- ✓ Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

ATENDE: Denison HF-0, HF-1 e HF-2; DIN 51524 Parte 2 (HLP), CINCINNATI P-68, VICKERS M-2950-S e I-286-S e AFNOR FILTERABILITY

USOS: Sistemas hidráulicos e circulatórios.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método	HIDRALUB AW
Viscosidade ISO	-	-	32
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	31,80
Índice de Viscosidade		NBR 14358	117
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	228
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-26

Rev.: 02 01/2021