

F I C H A D E P R O D U T O

ULTRA DIESEL PLUS CI-4 15W40



CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel que requerem baixas emissões, inclusive em veículos equipados com EGR.

Proporciona excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

ATENDE: API CI-4/ SL - ACEA E7-2012; MB 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; MTU TYPE 2; MACK EO-N; RENAULT RLD-2; CUMMINS CES20078; CATERPILLAR ECF-2; GLOBAL DHD-1

USOS:

Motores a diesel.

APRESENTACAO: Caixas 24X1, Bombonas 20 litros e Tambores 200 litros.

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Ultra Diesel Plus CI-4
Viscosidade SAE	-	-	15W40
Viscosidade a 40°C	cSt	ASTM D 445 / NBR 10441	108,5
Viscosidade a 100°C	cSt	ASTM D 445 / NBR 10441	14,4
Índice de Viscosidade		ASTM D 2270 / NBR 14358	Mín 215
Ponto de Fulgor	°C	ASTM D92 / NBR 11341	Mín 219
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D 97 / NBR 11349; ASTM D 5950/NBR 15468; ASTMD5950/NBR 15468; ASTM D7346	-27

Rev.: 01 01/01/2019