

F I C H A D E P R O D U T O



MAXI DIESEL PLUS CH-4 15W40

CARACTERÍSTICAS:

Lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para motores a diesel de alto desempenho. Formulado com básicos selecionados e aditivo de alta performance para fornecer excelente desempenho sob todos os tipos de condições de operação. Sua formulação proporciona proteção contra oxidação, corrosão e desgaste, excelente proteção contra a formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas.

Vantagens:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

ATENDE: API CH-4

USOS: Motores a diesel

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	MAXI DIESEL PLUS CH-4
Viscosidade SAE	-	-	15W40
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	104,3
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	14,45
Índice de Viscosidade		NBR 14358	142
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	230
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-28
TBN	Mg KOH/g	NBR 5798	7,96

Rev.: 02 01/2021