

# F I C H A D E P R O D U T O

## MOTO PREMIUM SL 20W50



### CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante mineral para motores quatro tempos, desenvolvido especificamente para atender as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. Formulado com básicos selecionados e aditivos de alto desempenho que proporcionam proteção contra a corrosão, desgaste e formação de depósitos. É o lubrificante mais adequado para todos os tipos de motocicletas 4 tempos nacionais e importadas, que requeiram um óleo com nível de qualidade API SL JASO MA2 ou inferior.

### Vantagens:

- ✓ Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade
- ✓ Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor
- ✓ As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia / combustível e melhor dirigibilidade
- ✓ A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste

**ATENDE:** API SL, JASO MA2

**USOS:** Motores quatro tempos de motocicletas.

### ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Moto Premium SL
Viscosidade SAE	-	-	20W50
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	19,09
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	148,1
Índice de Viscosidade		NBR 14358	147
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	230
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-28
TBN	mg KOH/g	NBR 05798	6,19

Rev.: 02 01/2021