FICHA DE PRODUTO

SUPRA MX SEMISSINTÉTICO SL 15W40



CARACTERÍSTICAS:

Óleo lubrificante semissintético premium desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e Gás Natural Veicular (GNV). Formulado com basicos selecionados e aditivos de alto desempenho que proporcionam proteção contra a corrosão, desgaste e formação de depósitos, prolongando a vida util do motor. É o lubrificante mais adequado para todos os tipos de veículos nacionais e importados, que requeiram um óleo com nível de qualidade API SL ou inferior.

Vantagens:

- ✓ Excelente controle de fuligem e limpeza do motor
- ✓ Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.
- ✓ Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.
- ✓ Prolonga a vida útil do motor.

ATENDE: API SL

USOS: Motores a gasolina, etanol, flex e Gás Natural Veicular (GNV)

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método	Supra MX
			Semissintético SL
Viscosidade SAE	-	-	15W40
Viscosidade a 40°C	cSt	NBR 10441	104,6
Viscosidade a 100°C	cSt	NBR 10441	14,90
Índice de Viscosidade		NBR 14358	148
Ponto de Fulgor	°C	NBR 11341	228
Ponto de Fluidez	°C	NBR 11349	-30
TBN	mg KOH/g	NBR 05798	6,20

Rev.: 02 01/2021